

Reinigen von hartnäckiger, starker Verschmutzung auf Glasflächen mit Poliermittel, Perlglanz Spezial.

Wichtig: Glasoberfläche vor der Behandlung auf Putzresten oder dergleichen prüfen, da sonst Reibekratzer entstehen können.

Anwendung:

1. Mit feuchtem Schwamm über das Poliermittel gleiten.
2. Die Paste auf die Scheibenfläche auftragen.



3. Paste leicht antrocknen lassen.
4. Mit einem weichen Lappen nachreiben.
5. Glasfläche mit Wasser abspülen und mit saugfähigem Microfasertuch oder Haushaltspapier trocknen.

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstr. 15
8280 Kreuzlingen
071 / 686 92 92

Bezug von Perlglanz Spezial bei:
Biondi Neuheiten GmbH
Pfarrgasse 1
5620 Bremgarten
Tel. 056 / 633 93 11 Fax 056 / 633 19 63

Zementverätzungen :

Derartige Oberflächenverätzungen entstehen meist dann, wenn bei der Glasfläche Betonteile (Fensterbänke) angeordnet sind, die z.B. aus Sicht-, Struktur-, Waschbeton oder Zementfaserplatten bestehen. Aber auch Mörtelspritzer oder Zementschlämme können die Glasoberfläche angreifen.

Vor allem im Neubaubereich können solche Oberflächenbeschädigungen auftreten, da die Bestandteile des Betons (Zement – alkalisch! -, Kies, Sand) noch nicht ausgehärtet, bzw. abgebunden sind.

Regenwasser, das mit diesem Beton in Berührung kommt, löst dessen Alkalibestandteile heraus. Bei ständigem Einwirken dieser alkalischen Flüssigkeit auf die Glasoberfläche können in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkung unterschiedlich starke Verätzungen verursacht.

Vorbeugende Massnahmen:

Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Ursache können generelle Schutzmassnahmen nicht angegeben werden. Nur durch die Bewertung vor Ort bzw. eine Begutachtung oder Beurteilung der jeweiligen Verhältnisse und daraus abzuleitender Schutzmassnahmen können derartige Oberflächenbeschädigungen vermieden werden. Es empfiehlt sich in jedem Fall grösste Sorgfalt bei der Anwendung von Chemikalien.

Mögliche Sanierung bei Oberflächenbeschädigungen:

Reinigung mit *Perlglanz Spezial / Hochglanz Poliermittel

(biologisch abbaubar – unbegrenzt haltbar – sparsam im Gebrauch)

Wichtig: Glasoberfläche vor der Behandlung auf Putzresten oder dergleichen prüfen, da sonst Reibekratzer entstehen können.

Anwendung:

1. Mit feuchtem Schwamm über das Poliermittel gleiten.
2. Die Paste auf die Scheibenfläche auftragen
3. Paste leicht antrocknen lassen.
4. Mit einem weichen Lappen nachreiben.
5. Glasfläche mit Wasser abspülen und mit saugfähigem Microfasertuch oder Haushaltpapier trocknen.

Saint-Gobain Glass Solutions Suisse AG
Sonnenwiesenstr. 15
8280 Kreuzlingen

Paul Küpfer
Expertisen und Begutachtungen

071 / 686 92 26
079 / 436 17 47

*Bezug von Perlglanz:
Biondi Neuheiten GMBH
Pfarrgasse 1
5620 Bremgarten
Tel. 056 / 633 96 11